

H+S ThermieManager® HK01- Eckdaten und Preise

Verbindet Wärmeerzeuger und Wärmeverteilung in kompakter Bauweise



- + Komplette Hydraulik + Steuerung
- + Mehre Wärmeerzeuger möglich
- + Nutzung Solarstrom (PV)
- + schnelle Montage mit Flex-Rohr
- + Fernwartung über Internet

Technische Daten

Abmessung:	1700x500x500 mm, 80kg
Gehäuse:	aus Aluminium, weiss lackiert
Hydraulik:	1" , Stahl, grundiert
Steuerung:	TA UVR16x2
max. Leistung:	35kW
Stromaufnahme	230V
Absicherung:	13A
Anschlussrohre:	Edelstahl DN20, 2.5m
Fühler:	PT1000
Umwälzpumpen:	Grundfos

H+S SOLAR

Anschrift	H+S SOLAR GMBH Feldstrasse 51 9445 Rebstein
Telefon	0041 71 770 03 04
Internet	www.hssolar.ch
Leistungen	Herstellung und Montage

VERTRIEB:

Preise Brutto exkl. MwSt

Art. 70100	2800.- CHF Schrank und Steuerung	- Aluminium, weiss lackiert - UVR 16x2 mit Programm - Internetanbindung
Art. 70101	950.- CHF Solarstation, zu 70100	- Umwälzpumpe drehzahleregelt - Füll- und Sicherheitsarmaturen - Expansion - Anschlussschläuche Speicher
Art. 70103	750.- CHF Plattentauscher, zu 70101	- Plattenwärmetauscher Edelstahl - Umwälzpumpe - Anschlussschläuche Speicher
Art. 70105	390.- CHF Flansch Wärmeerzeuger, zu 70100	- Anschluss für alle Wärmeerzeuger - Anschlussschläuche
Art. 70106	1250.- CHF Heizkreis, zu 70100	- Umwälzpumpe - 3-Wegemischer - Absperrorgane - Anschlussschläuche
Art. 70108	950.- CHF Rücklaufanhebung, zu 70100	- Umwälzpumpe - 3-Wegemischer - Anschlussschläuche
Art. 70109	270.- CHF Umschaltventil, zu 70100	- 3-Weg-Umschaltventil - stromlos geschlossen
Art. 70111	950.- CHF E-Patrone, zu 70100	- Elektroheizstab 6kW - Nutzung PV-Strom
Art. 71301	740.- CHF Inbetriebnahme	- Spülen der Anlage - Funktionsprüfung - Inbetriebnahme
Art. 21178	2.- CHF Anfahrt	- bei Inbetriebnahme - je km ab 9445 Rebstein
Art. 21999	5%	- Provision, Auftrag direkt vom Bauherr